

WIDL[®]

Partner des Fachhandels



Mulcher Programm 2022



▶ **Patentierte Hammerschlegel für professionellen Einsatz**

▶ **Pflege von Straßenrändern, Gräben und Böschungen**

▶ **Verarbeitung von Sträuchern und schwachem Astwerk**

Alle Preise finden Sie auf
www.widl.com oder bei
Ihrem WIDL Fachhändler

Mulcher TE

Die Mulcher TE sind geeignet für die Bearbeitung von Grünflächen:

- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Stützwalze verstellbar und selbstreinigend
- Mechanisch seitenverschiebbarer Dreipunktanbaubock über Handkurbel (Hydraulisch auf Anfrage)



Abbildung mit hydraulischer Seitenverschiebung

TE Heckanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TE 1400	1510x820x910	327	29 - 40	40	20	3	10.020
TE 1600	1710x820x910	356	36 - 50	44	22	3	10.021
TE 1800	1960x820x910	397	44 - 60	52	26	4	10.022

TE Heckanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TE 1400	1510x820x910	327	29 - 40	40	20	3	10.024
TE 1600	1710x820x910	356	36 - 50	44	22	3	10.025
TE 1800	1960x820x910	397	44 - 60	52	26	4	10.026

TE R Frontanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TE 1400 R	1510x820x910	327	29 - 40	40	20	3	10.028
TE 1600 R	1710x820x910	356	36 - 50	44	22	3	10.029
TE 1800 R	1960x820x910	397	44 - 60	52	26	4	10.030

TE R Frontanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TE 1400 R	1510x820x910	327	29 - 40	40	20	3	10.032
TE 1600 R	1710x820x910	356	36 - 50	44	22	3	10.033
TE 1800 R	1960x820x910	397	44 - 60	52	26	4	10.034

mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.
Messer	10.218
Abstandsstück für Messer	10.220
Schlegel	10.222
Schraubenset	10.224

Profi Mulcher TSE

Die Profi Mulcher TSE sind die Profi-Ausführung der Mulcher TE und überzeugen durch ihre extrastarke Rahmenausführung. Sie eignen sich zum Trimmen von Astwerk, Gräsern und leichtem Gestrüpp:

- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Stützwalze verstellbar und selbstreinigend
- Mechanisch seitenverschiebbarer Dreipunktanbaubock über Handkurbel (Hydraulisch auf Anfrage)
- Gegenmesser und Gelenkwelle



Abbildung mit hydraulischer Seitenverschiebung

TSE Heckanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE 1400	1620x1050x910	440	29 - 40	56	28	3	10.036
TSE 1600	1780x1050x910	471	36 - 50	64	32	4	10.037
TSE 1800	2040x1050x910	528	44 - 60	80	40	4	10.038
TSE 2000	2180x1050x910	550	51 - 70	80	40	4	10.039

TSE Heckanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE 1400	1620x1050x910	440	29 - 40	56	28	3	10.041
TSE 1600	1780x1050x910	471	36 - 50	64	32	4	10.042
TSE 1800	2040x1050x910	528	44 - 60	80	40	4	10.043
TSE 2000	2180x1050x910	550	51 - 70	80	40	4	10.044

TSE R Frontanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE 1400 R	1620x1050x910	440	29 - 40	56	28	3	10.046
TSE 1600 R	1780x1050x910	497	36 - 50	64	32	4	10.047
TSE 1800 R	2040x1050x910	550	44 - 60	80	40	4	10.048
TSE 2000 R	2180x1050x910	573	51 - 70	80	40	4	10.049

mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.
Messer	10.218
Abstandsstück für Messer	10.220
Schlegel	10.222
Schraubenset	10.224

TSE R Frontanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE 1400 R	1620x1050x910	440	29 - 40	56	28	3	10.051
TSE 1600 R	1780x1050x910	497	36 - 50	64	32	4	10.052
TSE 1800 R	2040x1050x910	550	44 - 60	80	40	4	10.053
TSE 2000 R	2180x1050x910	573	51 - 70	80	40	4	10.054

Profi Mulcher TSE-R

Der Profi Mulcher TSE-R eignet sich zum Trimmen von schwachem Astwerk, Wiesen und Weiden

- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Stützwalze verstellbar und selbstreinigend
- Mechanisch seitenschiebbarer Dreipunktanbaubock über Handkurbel (Hydraulisch auf Anfrage)
- Verstärkte Ausführung mit extrabreiten Schlegeln
- Gelenkwelle



Abbildung mit mechanischer Seitenverschiebung

TSE-R Heckanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE-R 1800	2020x1200x1100	839	51 - 70	40	20	4	10.056
TSE-R 2000	2220x1200x1100	885	59 - 80	44	22	4	10.057
TSE-R 2300	2550x1200x1100	956	66 - 90	52	26	4	10.058
TSE-R 2500	2700x1200x1100	981	73 - 100	52	26	5	10.059
TSE-R 2800	3050x1200x1100	1082	80 - 110	60	30	5	10.060
TSE-R 3000	3250x1200x1100	1117	88 - 120	68	34	5	10.061

TSE-R Heckanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE-R 1800	2020x1200x1100	839	51 - 70	40	20	4	10.063
TSE-R 2000	2220x1200x1100	885	59 - 80	44	22	4	10.064
TSE-R 2300	2550x1200x1100	956	66 - 90	52	26	4	10.065
TSE-R 2500	2700x1200x1100	981	73 - 100	52	26	5	10.066
TSE-R 2800	3050x1200x1100	1082	80 - 110	60	30	5	10.067
TSE-R 3000	3250x1200x1100	1117	88 - 120	68	34	5	10.068

TSE-R Frontanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE-R 1800 R	2020x1200x1100	839	51 - 70	40	20	4	10.070
TSE-R 2000 R	2220x1200x1100	885	59 - 80	44	22	4	10.071
TSE-R 2300 R	2550x1200x1100	956	66 - 90	52	26	4	10.072
TSE-R 2500 R	2700x1200x1100	981	73 - 100	52	26	5	10.073
TSE-R 2800 R	3050x1200x1100	1082	80 - 110	60	30	5	10.074
TSE-R 3000 R	3250x1200x1100	1117	88 - 120	68	34	5	10.075

TSE-R Frontanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.
TSE-R 1800 R	2020x1200x1100	839	51 - 70	40	20	4	10.077
TSE-R 2000 R	2220x1200x1100	885	59 - 80	44	22	4	10.078
TSE-R 2300 R	2550x1200x1100	956	66 - 90	52	26	4	10.079
TSE-R 2500 R	2700x1200x1100	981	73 - 100	52	26	5	10.080
TSE-R 2800 R	3050x1200x1100	1082	80 - 110	60	30	5	10.081
TSE-R 3000 R	3250x1200x1100	1117	88 - 120	68	34	5	10.082

mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.
Messer	10.226
Abstandsstück für Messer	10.228
Fixierbuchse für Messer	10.230
Schlegel	10.232
Schraubenset	10.234

Mulcher TSE M Junior & TSE M

Die Mulchgeräte TSE-M ermöglichen die Arbeit hinter und seitlich neben der Schlepperspur. Dieser Mulcher ist daher besonders für Straßenränder, Gräben, Sträucher und Böschungen geeignet.

- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Hydraulische Seitenverschiebung mit einer Neigung bzw. Steigung von +90° bis zu -70°
- Rotor höhenverstellbar für eine Schnittlänge von 2 – 12 cm
- Stützwalze ø 193 mm
- Manuell verschiebbarer Dreipunktanbaubock
- Schutzvorrichtung nach EG Vorschriften (CE)
- Gegenmesser und Gelenkwelle
- Gleitkufe

TSE M Junior

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
TSE MJ 1400	1540x1450x1000	457	37 - 50	40	20	3	10.088	
TSE MJ 1600	1740x1450x1000	469	44 - 60	44	22	3	10.089	



TSE M

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
TSE M 1600	1780x1970x1040	585	37 - 50	64	32	4	10.090	
TSE M 1800	2040x1970x1040	632	52 - 70	80	40	4	10.091	
TSE M 2000	2180x1970x1040	660	60 - 80	80	40	4	10.092	

TSE M Junior Super mit hydraulischem Seitenantrieb

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
TSE MJ 1400 Super	1730x1715x1000	457	37 - 50	40	20	3	10.100	
TSE MJ 1600 Super	1930x1715x1000	469	44 - 60	44	22	3	10.101	

TSE M Super mit hydraulischem Seitenantrieb

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
TSE M 1600 Super	2070x1970x1040	612	37 - 50	64	32	4	10.102	
TSE M 1800 Super	2310x1970x1040	646	52 - 70	80	40	4	10.103	
TSE M 2000 Super	2490x1970x1040	667	60 - 80	80	40	4	10.104	



mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.	€
Messer	10.218	
Abstandsstück für Messer	10.220	
Schlegel	10.222	
Schraubenset	10.224	

Mulcher GB mit Auffangkorb

Der Mulcher GB eignet sich zum Bearbeiten von großen Rasen- und Parkanlagen:



- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Stützwalze verstellbar und selbstreinigend
- Gegenmesser, Gelenkwelle

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
GB 1600	1900x1900x1400	810	59 - 80	112	56	4	10.084	
GB 1800	2100x1900x1400	910	66 - 90	124	62	4	10.085	
GB 2000	2300x1900x1400	1012	73 - 100	136	68	4	10.086	

mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.	€
Messer	10.236	
Schlegel	10.238	
Schraubenset	10.240	

Mulcher LP

Der Mulcher LP ist geeignet für die Bearbeitung von Grünflächen:

- Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf
- Stützwalze verstellbar und selbstreinigend
- Gelenkwelle



Abbildung mit hydraulischer Seitenverschiebung

LP Heckanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
LP 1400	1510x820x910	240	22 - 30	40	20	3	10.001	
LP 1600	1710x820x910	270	26 - 35	48	24	3	10.002	
LP 1800	1960x820x910	300	30 - 40	56	28	3	10.003	

LP Heckanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
LP 1400	1510x820x910	240	22 - 30	40	20	3	10.005	
LP 1600	1710x820x910	270	26 - 35	48	24	3	10.006	
LP 1800	1960x820x910	300	30 - 40	56	28	3	10.007	

LP R Frontanbau; mechanisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
LP 1400 R	1510x820x910	240	22 - 30	40	20	3	10.009	
LP 1600 R	1710x820x910	270	26 - 35	48	24	3	10.010	
LP 1800 R	1960x820x910	300	30 - 40	56	28	3	10.011	

mögliches Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.	€
Messer	10.210	
Abstandsstück für Messer	10.212	
Schlegel	10.214	
Schraubenset	10.216	

LP R Frontanbau; hydraulisch verstellbar

Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht kg	benötigte PS	Messer	Schlegel	Keilriemen	Artikelnr.	€
LP 1400 R	1510x820x910	240	22 - 30	40	20	3	10.013	
LP 1600 R	1710x820x910	270	26 - 35	48	24	3	10.014	
LP 1800 R	1960x820x910	300	30 - 40	56	28	3	10.015	

Fordern Sie auch unsere weiteren Prospekte an:

- Brennholzkreissägen, Holzspalter, Säge- und Schälblätter
- Baukreissägen
- Kompressoren
- Heckschaufeln
- Häcksler
- Brennholzkreissägen Sondermodelle:
W-SEC M55 & W-SEC M80

WIDL GmbH

Donaustraße 37
D-94491 Hengersberg

Tel. +49 (0)9901-9306-0

info@widl.com
www.widl.com

Verkauf nur über den Fachhandel

www.widl.com

